




Wir liefern das komplette ESKA®-Programm – bitte fragen Sie an!



Feinsicherung Keramikrohr · 5x20 mm

Auslösecharakter: (T) träge



ohne Löschmittel

V	Type	Eska-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
250	T 100 mA	522.707	62149
250	T 125 mA	522.708	62151
250	T 160 mA	522.709	62152
250	T 200 mA	522.710	62154
250	T 250 mA	522.711	62153
250	T 315 mA	522.712	62155
250	T 400 mA	522.713	62156
250	T 500 mA	522.714	62157

mit Löschmittel

V	Type	Eska-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
250	T 630 mA	522.715	62158
250	T 800 mA	522.716	62159
250	T 1 A	522.717	62160
250	T 1,25 A	522.718	62161
250	T 1,6 A	522.719	62162
250	T 2 A	522.720	62163
250	T 2,5 A	522.721	62164
250	T 3,15 A	522.722	62165
250	T 4 A	522.723	62168
250	T 5 A	522.724	62167
250	T 6,3 A	522.725	62166
250	T 8 A	522.726	62169
250	T 10 A	522.727	62170
250	T 12,5 A	522.728	62172



Feinsicherung Glasrohr · 5x20 mm mit Löschmittel Sand

Auslösecharakter: (T) träge
DIN 41571/3

V	Type	Eska-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
250	T 1,6 A	522.019	60200
250	T 2 A	522.020	60202
250	T 2,5 A	522.021	60204
250	T 3,15 A	522.022	60206
250	T 4 A	522.023	60208
250	T 5 A	522.024	60210
250	T 6,3 A	522.025	60212
250	T 7 A	522.061	60222
250	T 8 A	522.026	60214
250	T 10 A	522.027	60216
250	T 12,5 A	522.028	60218
250	T 16 A	522.030	60220
250	T 20 A	522.031	60221



Feinsicherung Glasrohr · 5x20 mm ohne Löschmittel

Auslösecharakter: (T) träge
Ausschaltvermögen 35-125 A
DIN 41662 IEC 60127-2-3



V	Type	Eska-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
250	T 32 mA	522.502	60300
250	T 40 mA	522.503	60302
250	T 50 mA	522.504	60304
250	T 63 mA	522.505	60306
250	T 80 mA	522.506	60308
250	T 100 mA	522.507	60310
250	T 125 mA	522.508	60312
250	T 160 mA	522.509	60314
250	T 200 mA	522.510	60316
250	T 250 mA	522.511	60318
250	T 315 mA	522.512	60320
250	T 400 mA	522.513	60322
250	T 500 mA	522.514	60324
250	T 630 mA	522.515	60326
250	T 700 mA	522.554	60327
250	T 800 mA	522.516	60328
250	T 1 A	522.517	60330
250	T 1,25 A	522.518	60332
250	T 1,6 A	522.519	60334
250	T 2 A	522.520	60336
250	T 2,5 A	522.521	60338
250	T 3,15 A	522.522	60340
250	T 4 A	522.523	60342
250	T 5 A	522.524	60344
250	T 6,3 A	522.525	60346
250	T 8 A	522.526	60348
250	T 10 A	522.527	60350



Feinsicherung Glasrohr · 5x20 mm ohne Löschmittel Ausschaltvermögen 150 A

Auslösecharakter: (T) träge
IEC 60127-2-6

V	Type	Eska-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
250	T 250 mA	522.311	60345
250	T 400 mA	522.313	60347
250	T 500 mA	522.314	60349



Feinsicherung Glasrohr · 5x20 mm

Auslösecharakter: (T) träge

Zulassung: UL 248-14
Ausschaltvermögen: 35 - 10.000 A

V	Type	Eska-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
250	T 300 mA	UL522.250	62538



Feinsicherung Keramikrohr · 5x20 mm mit Löschmittel · 250 VDC

Auslösecharakter: (T) träge
DIN 41571/3

V DC	Type	Eska-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
250	T 2 A	522.620	62336
250	T 4 A	522.623	62337




Feinsicherung Glasrohr · 5x20 mm ohne Löschmittel

Auslösecharakter: (TT) superträge

V	Type	Eska-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
250	TT 100 mA	522.407	62251
250	TT 125 mA	522.408	62252
250	TT 160 mA	522.409	62253
250	TT 200 mA	522.410	62254
250	TT 250 mA	522.411	62255
250	TT 315 mA	522.412	62256
250	TT 400 mA	522.413	62257
250	TT 500 mA	522.414	62258
250	TT 630 mA	522.415	62259
250	TT 800 mA	522.416	62260
250	TT 1A	522.417	62261
250	TT 1,25A	522.418	62262
250	TT 1,6A	522.419	62263
250	TT 2A	522.420	62264
250	TT 2,5A	522.421	62265
250	TT 3,15A	522.422	62266
250	TT 4A	522.423	62267
250	TT 5A	522.424	62268
250	TT 6,3A	522.425	62269
250	TT 8A	522.426	62270
250	TT 10A	522.427	62271



Wir liefern das komplette ESKA®-Programm – bitte fragen Sie an!



Feinsicherung Glasrohr · 5x20 mm ohne Löschmittel

Auslösecharakter: (FF) superflink


V	Type	Eska-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
250	FF 100 mA	520.107	60052
250	FF 125 mA	520.108	60054
250	FF 160 mA	520.109	60056
250	FF 200 mA	520.110	60058
250	FF 250 mA	520.111	60060
250	FF 315 mA	520.112	60062
250	FF 400 mA	520.113	60064
250	FF 500 mA	520.114	60066
250	FF 630 mA	520.115	60068
250	FF 800 mA	520.116	60070
250	FF 1 A	520.117	60072
250	FF 1,25 A	520.118	60074



Feinsicherung Keramikrohr · 5x20 mm mit Löschmittel


Auslösecharakter: (FF) superflink

V	Type	Eska-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
250	FF 1,6 A	520.119	60076
250	FF 2 A	520.120	60078
250	FF 2,5 A	520.121	60080
250	FF 3,15 A	520.122	60082
250	FF 4 A	520.123	60084
250	FF 5 A	520.124	60086
250	FF 6,3 A	520.125	60088
250	FF 8 A	520.126	60090
250	FF 10 A	520.127	60092
250	FF 12,5 A	520.128	60094
250	FF 16 A	520.130	60095



Feinsicherung Glasrohr · 5x20 mm ohne Löschmittel

Auslösecharakter: (F) flink



V	Type	Eska-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
250	F 32 mA	520.602	60000
250	F 40 mA	520.603	60002
250	F 50 mA	520.604	60004
250	F 63 mA	520.605	60006
250	F 80 mA	520.606	60008
250	F 100 mA	520.607	60010
250	F 125 mA	520.608	60012
250	F 160 mA	520.609	60014
250	F 200 mA	520.610	60016
250	F 250 mA	520.611	60018
250	F 315 mA	520.612	60020
250	F 400 mA	520.613	60022
250	F 500 mA	520.614	60024
250	F 630 mA	520.615	60026
250	F 700 mA	520.654	60027
250	F 800 mA	520.616	60028
250	F 1 A	520.617	60030
250	F 1,25 A	520.618	60032
250	F 1,6 A	520.619	60034
250	F 2 A	520.620	60036
250	F 2,5 A	520.621	60038
250	F 3,15 A	520.622	60040
250	F 4 A	520.623	60042
250	F 5 A	520.624	60044
250	F 6,3 A	520.625	60046
250	F 8 A	520.626	60048
250	F 10 A	520.627	60050



Feinsicherung Glasrohr · 5x20 mm mit Löschmittel Sand

Auslösecharakter: (F) flink
DIN 41571/1

V	Type	Eska-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
250	F 1,25 A	520.018	60101
250	F 1,6 A	520.019	60100
250	F 2 A	520.020	60102
250	F 2,5 A	520.021	60104
250	F 3,15 A	520.022	60106
250	F 4 A	520.023	60108
250	F 5 A	520.024	60110
250	F 6,3 A	520.025	60112
250	F 8 A	520.026	60114
250	F 10 A	520.027	60116
250	F 12,5 A	520.028	60118
250	F 15 A	520.029	60119
250	F 16 A	520.030	60120
250	F 20 A	520.031	60121



Feinsicherung Glasrohr · 5x20 mm ohne Löschmittel

Auslösecharakter: (M) mittelträge
DIN 41571/2

V	Type	Eska-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
250	M 32 mA	521.002	60400
250	M 40 mA	521.003	60402
250	M 50 mA	521.004	60404
250	M 63 mA	521.005	60406
250	M 80 mA	521.006	60408
250	M 100 mA	521.007	60410
250	M 125 mA	521.008	60412
250	M 160 mA	521.009	60414
250	M 200 mA	521.010	60416
250	M 250 mA	521.011	60418
250	M 315 mA	521.012	60420
250	M 400 mA	521.013	60422
250	M 500 mA	521.014	60424
250	M 630 mA	521.015	60426
250	M 700 mA	521.054	60427
250	M 800 mA	521.016	60428
250	1 A	521.017	60430
250	1,25 A	521.018	60432
250	1,4 A	521.058	60433



Feinsicherung Keramikrohr · 5x20 mm mit Löschmittel Sand

Auslösecharakter: (M) mittelträge
DIN 41571/2

V	Type	Eska-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
250	M 1,6 A	521.019	60434
250	M 2 A	521.020	60436
250	M 2,5 A	521.021	60438
250	M 3,15 A	521.022	60440
250	M 4 A	521.023	60442
250	M 5 A	521.024	60444
250	M 6,3 A	521.025	60446
250	M 8 A	521.026	60448
250	M 10 A	521.027	60450
250	M 12,5 A	521.028	60452
250	M 16 A	521.030	60454
250	M 20 A	521.031	60455

Wir liefern das komplette ESKA®-Programm – bitte fragen Sie an!



Sicherung für Photovoltaikanlagen
IEC 60269-6 If = 1,45 In; Charakteristik: gPV;
Ausschaltvermögen: 30 kA c.c.

Type	Maße mm	V DC	Eska-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
1 A	10,3x38	1.000	1.038.717	62221
2 A	10,3x38	1.000	1.038.720	62209
3 A	10,3x38	1.000	1.038.722	62222
4 A	10,3x38	1.000	1.038.723	62211
5 A	10,3x38	1.000	1.038.724	62224
6 A	10,3x38	1.000	1.038.725	62212
8 A	10,3x38	1.000	1.038.726	62226
10 A	10,3x38	1.000	1.038.727	62213
12 A	10,3x38	1.000	1.038.728	62214
13 A	10,3x38	1.000	1.038.741	62227
15 A	10,3x38	1.000	1.038.729	62229
16 A	10,3x38	1.000	1.038.730	62208
20 A	10,3x38	1.000	1.038.731	62215
25 A	10,3x38	900	1.038.732	62216

UL Ausführung
If = 1,35 In auf Anfrage!

ESKA Sicherungen für Photovoltaik Anlagen

sichere Solarenergie

ESKA baut spezialisierte Lösungen zum Schutz von Photovoltaik Anlagen und Komponenten stetig aus und bietet ein umfangreiches Sortiment von Sicherungen speziell zum Schutz in Photovoltaik Installationen.

Photovoltaik Sicherungen unterscheiden sich dadurch, dass diese auch Fehlerströme unterbrechen, die nur leicht höher als der Nennstrom sind. Dies ist durch die Kurzschlussströme in PV-Analgen begründet, die durch die gespeiste Sonnenenergie so gering ausfallen. Weiterhin werden die PV-Sicherungen auf der Gleichspannungsseite, also vor dem Wechselrichter, eingesetzt.

Zusätzlich sind diese Sicherungen durch den Außen-einsatz auch wesentlich stärkeren klimatischen Anforderungen ausgesetzt, z.B. sind sehr hohe Temperaturschwankungen an PV-Anlagen zwischen warmen Tagen und kalten Nächten üblich.

All diese Herausforderungen werden von den PV-Sicherungen aus dem ESKA Sortiment erfüllt. Wählen Sie die passende Sicherung aus unseren unterschiedlichen Bauformen, von 10,3 x 38 mm mit bis zu 1.000 V über 10,3 x 85 mm mit bis zu DC 1.500 V, bis zu NH Sicherungen für größere Ströme bis 400 A.



Wir liefern das komplette ESKA®-Programm – bitte fragen Sie an!



Feinsicherung Glasrohr · 5x25 mm ohne Löschmittel

Auslösecharakter: (F) flink

V	Type	Eska-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
250	F 32 mA	525.602	62300
250	F 40 mA	525.603	62301
250	F 50 mA	525.604	62302
250	F 63 mA	525.605	62303
250	F 80 mA	525.606	62304
250	F 100 mA	525.607	62305
250	F 125 mA	525.608	62306
250	F 160 mA	525.609	62307
250	F 200 mA	525.610	62308
250	F 250 mA	525.611	62309
250	F 315 mA	525.612	62310
250	F 400 mA	525.613	62311
250	F 500 mA	525.614	62312
250	F 630 mA	525.615	62313
250	F 800 mA	525.616	62314
250	F 1 A	525.617	62315
250	F 1,25 A	525.618	62316



Feinsicherung Glasrohr · 5x25 mm ohne Löschmittel

Auslösecharakter: (M) mittelträge

V	Type	Eska-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
250	M 40 mA	525.203	62400
250	M 50 mA	525.204	62401
250	M 63 mA	525.205	62402
250	M 80 mA	525.206	62403
250	M 100 mA	525.207	62404
250	M 125 mA	525.208	62405
250	M 160 mA	525.209	62406
250	M 200 mA	525.210	62407
250	M 250 mA	525.211	62408
250	M 315 mA	525.212	62409
250	M 400 mA	525.213	62410
250	M 500 mA	525.214	62411
250	M 630 mA	525.215	62412
250	M 800 mA	525.216	62413
250	M 1 A	525.217	62414
250	M 1,25 A	525.218	62415



Feinsicherung Glasrohr · 5x25 mm ohne Löschmittel

Auslösecharakter: (T) träge

V	Type	Eska-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
250	T 50 mA	525.304	61101
250	T 63 mA	525.305	61102
250	T 80 mA	525.306	61103
250	T 100 mA	525.307	61104
250	T 125 mA	525.308	61105
250	T 160 mA	525.309	61106
250	T 200 mA	525.310	61107
250	T 250 mA	525.311	61108
250	T 315 mA	525.312	61109
250	T 400 mA	525.313	61110
250	T 500 mA	525.314	61111
250	T 630 mA	525.315	61112
250	T 800 mA	525.316	61113
250	T 1 A	525.317	61114
250	T 1,25 A	525.318	61115



Feinsicherung Glasrohr · 5x25 mm mit Löschmittel

Auslösecharakter: (F) flink

V	Type	Eska-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
250	F 1,6 A	525.619	62317
250	F 2 A	525.620	62318
250	F 2,5 A	525.621	62319
250	F 3,15 A	525.622	62320
250	F 4 A	525.623	62321
250	F 5 A	525.624	62322
250	F 6,3 A	525.625	62323
250	F 8 A	525.626	62324
250	F 10 A	525.627	62325



Feinsicherung Glasrohr · 5x25 mm mit Löschmittel

Auslösecharakter: (M) mittelträge

V	Type	Eska-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
250	M 1,6 A	525.219	62416
250	M 2 A	525.220	62417
250	M 2,5 A	525.221	62418
250	M 3,15 A	525.222	62419
250	M 4 A	525.223	62420
250	M 5 A	525.224	62421
250	M 6,3 A	525.225	62422
250	M 8 A	525.226	62423
250	M 10 A	525.227	62424
250	M 12,5 A	525.228	62425
250	M 16 A	525.230	62426



Feinsicherung Glasrohr · 5x25 mm mit Löschmittel

Auslösecharakter: (T) träge

V	Type	Eska-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
250	T 1,6 A	525.319	61116
250	T 2 A	525.320	61117
250	T 2,5 A	525.321	61118
250	T 3,15 A	525.322	61119
250	T 4 A	525.323	61120
250	T 5 A	525.324	61121
250	T 6,3 A	525.325	61122
250	T 8 A	525.326	61123
250	T 10 A	525.327	61124
250	T 12,5 A	525.328	61125
250	T 16 A	525.330	61126

Ausführungen mit Kennmelder auf Anfrage!




Wir liefern das komplette ESKA®-Programm – bitte fragen Sie an!



Feinsicherung Glasrohr · 5x30 mm
ohne Löschmittel

Auslösecharakter: (F) flink

V	Type	Eska-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
500	F 32 mA	530.602	62550
500	F 50 mA	530.604	62552
500	F 63 mA	530.605	62553
500	F 80 mA	530.606	62554
500	F 100 mA	530.607	62555
500	F 125 mA	530.608	62556
500	F 160 mA	530.609	62557
500	F 200 mA	530.610	62558
500	F 250 mA	530.611	62559
500	F 315 mA	530.612	62560
500	F 400 mA	530.613	62561
500	F 500 mA	530.614	62562
500	F 630 mA	530.615	62563
500	F 800 mA	530.616	62564
500	F 1 A	530.617	62565
500	F 1,25 A	530.618	62566



Feinsicherung Glasrohr · 5x30 mm
ohne Löschmittel

Auslösecharakter (M) mittelträge
DIN 41661 EN 60127-2-2

V	Type	Eska-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
500	M 32 mA	530.202	62600
500	M 50 mA	530.204	62602
500	M 63 mA	530.205	62603
500	M 80 mA	530.206	62604
500	M 100 mA	530.207	62605
500	M 125 mA	530.208	62606
500	M 160 mA	530.209	62607
500	M 200 mA	530.210	62608
500	M 250 mA	530.211	62609
500	M 315 mA	530.212	62610
500	M 400 mA	530.213	62611
500	M 500 mA	530.214	62612
500	M 630 mA	530.215	62613
500	M 800 mA	530.216	62614
500	M 1 A	530.217	62615
500	M 1,25 A	530.218	62616



Feinsicherung Glasrohr · 5x30 mm
ohne Löschmittel

Auslösecharakter (T) träge
DIN 41661 EN 60127-2-2

V	Type	Eska-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
500	T 32 mA	530.302	61130
500	T 50 mA	530.304	61132
500	T 63 mA	530.305	61133
500	T 80 mA	530.306	61134
500	T 100 mA	530.307	61135
500	T 125 mA	530.308	61136
500	T 160 mA	530.309	61137
500	T 200 mA	530.310	61138
500	T 250 mA	530.311	61139
500	T 315 mA	530.312	61140
500	T 400 mA	530.313	61141
500	T 500 mA	530.314	61142
500	T 630 mA	530.315	61143
500	T 800 mA	530.316	61144
500	T 1 A	530.317	61145
500	T 1,25 A	530.318	61146



Feinsicherung Glasrohr · 5x30 mm
mit Löschmittel

Auslösecharakter: (F) flink

V	Type	Eska-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
500	F 1,6 A	530.619	62567
500	F 2 A	530.620	62568
500	F 2,5 A	530.621	62569
500	F 3,15 A	530.622	62570
500	F 4 A	530.623	62571
500	F 5 A	530.624	62572
500	F 6,3 A	530.625	62573
500	F 8 A	530.626	62577
500	F 10 A	530.627	62574
500	F 12,5 A	530.628	62575
500	F 16 A	530.630	62576



Feinsicherung Glasrohr · 5x30 mm
mit Löschmittel

Auslösecharakter (M) mittelträge
DIN 41661 EN 60127-2-2

V	Type	Eska-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
500	M 1,6 A	530.219	62617
500	M 2 A	530.220	62618
500	M 2,5 A	530.221	62619
500	M 3,15 A	530.222	62620
500	M 4 A	530.223	62621
500	M 5 A	530.224	62622
500	M 6,3 A	530.225	62623
500	M 8 A	530.226	62624
500	M 10 A	530.227	62625
500	M 12,5 A	530.228	62626
500	M 16 A	530.230	62627



Feinsicherung Glasrohr · 5x30 mm
mit Löschmittel

Auslösecharakter (T) träge
DIN 41661 EN 60127-2-2

V	Type	Eska-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
500	T 1,6 A	530.319	61147
500	T 2 A	530.320	61148
500	T 2,5 A	530.321	61149
500	T 3,15 A	530.322	61150
500	T 4 A	530.323	61151
500	T 5 A	530.324	61152
500	T 6,3 A	530.325	61153
500	T 8 A	530.326	61154
500	T 10 A	530.327	61155
500	T 12,5 A	530.328	61156
500	T 16 A	530.330	61157



Wir liefern das komplette ESKA®-Programm – bitte fragen Sie an!



Feinsicherung Glasrohr · 6,3x32 mm
ohne Löschmittel

Auslösecharakter (FF) superflink

V	Type	Eska-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
250	FF 250 mA	632.111	62800
250	FF 315 mA	632.112	62801
250	FF 400 mA	632.113	62802
250	FF 500 mA	632.114	62803
250	FF 630 mA	632.115	62804
250	FF 800 mA	632.116	62805
250	FF 1 A	632.117	62806
250	FF 1,25 A	632.118	62807



Feinsicherung Keramikrohr · 6,3x32 mm
mit Löschmittel

Auslösecharakter (FF) superflink

V	Type	Eska-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
500	FF 1,6 A	632.119	62808
500	FF 2 A	632.120	62809
500	FF 2,5 A	632.121	62810
500	FF 3,15 A	632.122	62811
500	FF 4 A	632.123	62812
500	FF 5 A	632.124	62813
500	FF 6,3 A	632.125	62814
500	FF 8 A	632.126	62815
500	FF 10 A	632.127	62816
500	FF 12,5 A	632.128	62817
500	FF 16 A	632.130	62818
250	FF 20 A	632.131	62819
250	FF 25 A	632.132	62820



Feinsicherung Glasrohr · 6,3x32 mm
ohne Löschmittel

Auslösecharakter (F) flink
DIN 41668 EN 60127-2-4

V	Type	Eska-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
250	F 32 mA	632.602	62700
250	F 40 mA	632.603	62701
250	F 50 mA	632.604	62702
250	F 63 mA	632.605	62703
250	F 80 mA	632.606	62704
250	F 100 mA	632.607	62705
250	F 125 mA	632.608	62706
250	F 160 mA	632.609	62707
250	F 200 mA	632.610	62708
250	F 250 mA	632.611	62709
250	F 315 mA	632.612	62710
250	F 400 mA	632.613	62711
250	F 500 mA	632.614	62712
250	F 630 mA	632.615	62713
250	F 800 mA	632.616	62714
250	F 1 A	632.617	62715
250	F 1,25 A	632.618	62716
250	F 1,6 A	632.619	62717
250	F 2 A	632.620	62718
250	F 2,5 A	632.621	62719
250	F 3,15 A	632.622	62720
250	F 4 A	632.623	62721
250	F 5 A	632.624	62722
250	F 6,3 A	632.625	62723
250	F 8 A	632.626	62724
250	F 10 A	632.627	62725
250	F 12,5 A	632.628	62726
250	F 16 A	632.630	62727



Feinsicherung Glasrohr · 6,3x32 mm
mit Löschmittel

Auslösecharakter (F) flink

V	Type	Eska-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
250	F 80 mA	632.006	62750
250	F 100 mA	632.007	62751
250	F 125 mA	632.008	62752
250	F 160 mA	632.009	62753
250	F 200 mA	632.010	62754
250	F 250 mA	632.011	62755
250	F 315 mA	632.012	62756
250	F 400 mA	632.013	62757
250	F 500 mA	632.014	62758
250	F 630 mA	632.015	62759
250	F 800 mA	632.016	62760
250	F 1 A	632.017	62761
250	F 1,25 A	632.018	62762
250	F 1,6 A	632.019	62763
250	F 2 A	632.020	62764
250	F 2,5 A	632.021	62765
250	F 3,15 A	632.022	62766
250	F 4 A	632.023	62767
250	F 5 A	632.024	62768
250	F 6,3 A	632.025	62769
250	F 8 A	632.026	62770
250	F 10 A	632.027	62771
250	F 12,5 A	632.028	62772
250	F 16 A	632.030	62773
250	F 20 A	632.031	62774
250	F 25 A	632.032	62775



Wir liefern das komplette ESKA®-Programm – bitte fragen Sie an!



Feinsicherung Glasrohr · 6,3x32 mm ohne Löschmittel

Auslösecharakter (M) mittelträge

V	Type	Eska-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
250	M 32 mA	632.202	62850
250	M 50 mA	632.204	62851
250	M 63 mA	632.205	62852
250	M 80 mA	632.206	62853
250	M 100 mA	632.207	62854
250	M 125 mA	632.208	62855
250	M 160 mA	632.209	62856
250	M 200 mA	632.210	62857
250	M 250 mA	632.211	62858
250	M 315 mA	632.212	62859
250	M 400 mA	632.213	62860
250	M 500 mA	632.214	62861
250	M 630 mA	632.215	62862
250	M 800 mA	632.216	62863
250	M 1 A	632.217	62864
250	M 1,25 A	632.218	62865



Feinsicherung Glasrohr · 6,3x32 mm mit Löschmittel


Auslösecharakter (M) mittelträge

V	Type	Eska-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
250	M 1,6 A	632.219	62866
250	M 2 A	632.220	62867
250	M 2,5 A	632.221	62868
250	M 3,15 A	632.222	62869
250	M 4 A	632.223	62870
250	M 5 A	632.224	62871
250	M 6,3 A	632.225	62872
250	M 8 A	632.226	62873
250	M 10 A	632.227	62874
250	M 12,5 A	632.228	62875
250	M 15 A	632.229	62933
250	M 16 A	632.230	62876
250	M 20 A	632.231	62877
250	M 25 A	632.232	62878



Wir liefern das komplette ESKA®-Programm – bitte fragen Sie an!

Zubehör: Sicherungshalter/Schraubkappen für Sicherungen (5x20 / 6,3x25 / 6,3x32 mm)



Temperatursicherung Axial · 4x14,7 mm Spannung: 250V/24V · Strom: 5 - 21 A

T_N = Bemessungstemperatur
T_H = Haltetemperatur
T_{max} = Grenztemperatur

Type	T _N °C	T _H °C	T _{max} °C	Eska-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
SF/E 10A	72	57	100	770.072	61000
SF/E 10A	77	62	300	770.077	61002
SF/E 10A	84	69	220	770.084	61003
SF/E 10A	93	78	300	770.093	61004
SF/E 10A	98	83	300	770.098	61006
SF/E 10A	104	89	200	770.104	61007
SF/E 10A	110	95	240	770.110	61008
SF/E 10A	117	102	240	770.117	61009
SF/E 10A	121	106	300	770.121	61010
SF/E 10A	128	113	205	770.128	61012
SF/E 10A	144	129	300	770.144	61014
SF/E 10A	152	137	205	770.152	61016
SF/E 10A	158	143	240	770.158	61015
SF/E 10A	167	152	210	770.167	61017
SF/E 10A	172	157	310	770.172	61018
SF/E 10A	184	169	240	770.184	61019
SF/E 10A	192	177	210	770.192	61020
SF/E 10A	216	200	450	770.216	61022
SF/E 10A	229	200	450	770.229	61024
SF/E 10A	240	200	450	770.240	61026

Type	Eska-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
Halter, liegend mit Renkverschluss 6,3 A	502.710	60900	
Halter, Renkverschluss 10 A für 5x20	502.730	60901	
Halter, liegend mit Renkverschluss 10 A	502.740	60902	
Halter, stehend mit Renkverschluss 10 A	502.840	60904	
Halter, stehend mit Renkverschluss 6,3 A	502.810	60906	
Sicherungshalter mit Schraubkappe 6,3 A	601.100	60920	
Sicherungshalter 5x20 mit Renkverschlusskappe 10 A	502.630	60923	
Sicherungshalter mit Schraubkappe 6,3 A	502.610	60922	
Sicherungshalter mit Schraubkappe 6,3 A	502.910	60924	
Sicherungshalter mit Schraubkappe 5x20 / 10 A	601.800	60975	
Sicherungshalter FX 0380 für Kabelmontage; für Feinsicherung 5x20; 250 V; 10 A	FX 0380	60907	
Sicherungshalter FX 0280 für Kabelmontage; für Feinsicherung 6,3x25; 250 V; 10 A	FX 0280	60908	
Sicherungshalter FX 0180 für Kabelmontage; für Feinsicherung 6,3x32; 250 V; 10 A	FX 0180	60910	


Type	Eska-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
Abdeckkappe	503.310	60952	
offener Sicherungshalter 5x20 6,3 A	503.100	60954	
Sicherungshalter mit Kappe 4 A	506.000	60960	
Haltefeder für Sicherungen 5 mm	120.700	60970	
Haltefeder für Sicherungen 5 mm	120.800	60972	
Abdeckkappe für Sicherungen ø 5 mm 6,3 A	121.000	60974	
Sicherungshalter IP 66 FX 0345, Schutzklasse PC 1; 6,3 A, 250 V, für Sicherung 5x20 mit Schraubkappe, mit Schraubenzieher zu lösen	FX 0345	60980	
Sicherungshalter FX 0365 für Kabelmontage; Schutzart IP66 mit Berührungsschutz PC1 Glas/Nylon-Gehäuse	FX 0365	60914	
Sicherungshalter mit Renkverschlusskappe, für Feinsicherung 6,3x32 mm, 15A, 250V	602.400	60917	
Sicherungshalter IP 66 FX 0185, für Kabelmontage, Schutzklasse PC 1, für Feinsicherungen 6,3x32, Schraubklemmen 10 A, 250 V	FX 0185	60984	
Sicherungshalter IP 66 FX 0285, für Kabelmontage, Schutzklasse PC1, für Feinsicherungen 6,3x25, Schraubklemmen 10 A, 250 V	FX 0285	60981	
Sicherungshalter IP 66 FX 0385, für Kabelmontage, Schutzklasse PC1, für Feinsicherungen 5x20, Schraubklemmen 10 A, 250 V	FX 0385	60983	



Wir liefern das komplette ESKA®-Programm – bitte fragen Sie an!


ESKA® Kleinstsicherungen • träge (T) • EN 60127-3-4

Type	V	AV	Maße mm	Eska-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
T160mA	250	100 A	8,35x7,7	887.109	62892
T200mA	250	100 A	8,35x7,7	887.110	62893
T250mA	250	100 A	8,35x7,7	887.111	62849
T315mA	250	100 A	8,35x7,7	887.112	62894
T400mA	250	100 A	8,35x7,7	887.113	62895
T500mA	250	100 A	8,35x7,7	887.114	62846
T630mA	250	100 A	8,35x7,7	887.115	62843
T800mA	250	100 A	8,35x7,7	887.116	62896
T1A	250	100 A	8,35x7,7	887.117	62844
T1,25A	250	100 A	8,35x7,7	887.118	62897
T1,6A	250	100 A	8,35x7,7	887.119	62898
T2A	250	100 A	8,35x7,7	887.120	62845
T2,5A	250	100 A	8,35x7,7	887.121	62848
T3,15A	250	100 A	8,35x7,7	887.122	62879
T4A	250	100 A	8,35x7,7	887.123	62880
T5A	250	100 A	8,35x7,7	887.124	62899
T6,3A	250	100 A	8,35x7,7	887.125	62847




ESKA® Flachsicherungseinsätze für Kraftfahrzeuge
DIN 72581/3 C • Norm: ISO 8820-3

Type	V	Maße mm	Eska-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
1 A	32	schwarz	340.017	62120
2 A	32	grau	340.020	62121
3 A	32	violett	340.022	62122
4 A	32	rosa	340.023	62123
5 A	32	beige	340.024	62124
7,5 A	32	braun	340.026	62125
10 A	32	rot	340.027	62126
15 A	32	blau	340.029	62127
20 A	32	gelb	340.031	62128
25 A	32	weiß	340.032	62129
30 A	32	grün	340.033	62140
40 A	32	orange	340.035	62141



ESKA® Flachsicherungseinsätze für Kraftfahrzeuge
Norm: ISO 8820-3

Type	V	Farbe	Eska-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
2 A	32	grau	341.120	61600
3 A	32	violett	341.122	61601
4 A	32	rosa	341.123	61602
5 A	32	beige	341.124	61603
7,5 A	32	braun	341.126	61604
10 A	32	rot	341.127	61605
15 A	32	blau	341.129	61606
20 A	32	gelb	341.131	61607
25 A	32	weiß	341.132	61608
30 A	32	grün	341.133	61609



Wir liefern das komplette ESKA®-Programm – bitte fragen Sie an!

ESKA® Sicherungssortiment 5x20 mm • 100 Stück

Sortiment-Inhalt	Eska-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
F je 10x160/250/500/630/800 mA je 10x1/1,6/2,5/4/6,3 A	120.900	60500
F je 10x160/250/500/630/800 mA je 10x1/1,6/2,5/4/6,3 A mit Keramikrohr	120.950	60550
M je 10 x 160/250/500/630/800 mA je 10x1/1,6/2,5/4/6,3 A	121.800	60510
T je 10x160/250/500/630/800 mA je 10x1/1,6/2,5/4/6,3 A	122.800	60520
T je 10x160/250/500/630/800 mA je 10x1/1,6/2,5/4/6,3 A mit Keramikrohr	122.850	60560

ESKA® Sicherungssortiment 5x20 mm • 200 Stück

Sortiment-Inhalt	Eska-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
F je 10x100/200/315/400 mA; 30x500; 20x630, 20x800 mA 30x1; 10x1,25; 20x1,6 30x2,5; 10x4; 10x6,3 A	520.800	60600
M je 10x100/200/315/400 mA; 30x500; 20x630, 20x800 mA 30x1; 10x1,25; 20x1,6 30x2,5; 10x4; 10x6,3 A	521.800	60610
T je 10x100/200/315/400 mA; 30x500; 20x630, 20x800 mA 30x1; 10x1,25; 20x1,6 30x2,5; 10x4; 10x6,3 A	522.800	60620

ESKA® Sicherungssortiment 5x20 mm • 360 Stück

Sortiment-Inhalt	Eska-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
F je 20x100/125/160/200/250 mA je 20x315/400/500/630/800 mA je 20x1/1,25/1,6/2/2,5/3,15/4/6,3 A	E 3.520.800	60700
M je 20x100/125/160/200/250 mA je 20x315/400/500/630/800 mA je 20x1/1,25/1,6/2/2,5/3,15/4/6,3 A	E 3.521.800	60710
T je 20x100/125/160/200/250 mA je 20x315/400/500/630/800 mA je 20x1/1,25/1,6/2/2,5/3,15/4/6,3 A	E 3.522.800	60720

ESKA® Sicherungssortiment 6,3x32 mm • 120 Stück

Sortiment-Inhalt	Eska-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
F je 10x315/500/800 mA; je 10x1/1,25/1,6/2/2,5/4/5/6,3/10 A	632.800	60800
M je 10x315/500/800 mA; je 10x1/1,25/1,6/2/2,5/4/5/6,3/10 A	632.820	60810
T je 10x315/500/800 mA; je 10x1/1,25/1,6/2/2,5/4/5/6,3/10 A	632.830	60820

